



LANGGLIEDER - ROLLENKETTE / AMERIKANISCHE BAUART MIT GERADEN LASCHEN

| DIN | p [mm] | b ₁ min. [mm] | b ₂ max. [mm] | b ₃ min. [mm] | d ₁ max. [mm] | d ₂ max. [mm] | d ₃ min. [mm] | g max. [mm] | K ₁ max. [mm] | L ₁ max. [mm] | Bruchkraft min. [N] | Gewicht ca. kg/m |
|--------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| C2040 | 25,4 | 7,85 | 11,15 | 11,28 | 7,95 | 3,96 | 4,01 | 12 | 3,9 | 17,8 | 14.100 | 0,42 |
| C2040H | 25,4 | 7,85 | - | - | 7,95 | 3,96 | 4,01 | 12 | - | 18,8 | 14.100 | 0,65 |
| C2050 | 31,75 | 9,4 | 13,8 | 13,93 | 10,16 | 5,08 | 5,13 | 15 | 4,1 | 21,8 | 22.200 | 0,7 |
| C2050H | KEIN STANDARD | | | KEIN STANDARD | | | KEIN STANDARD | | | | | |
| C2060 | 38,1 | 12,57 | 17,7 | 17,85 | 11,91 | 5,94 | 5,99 | 18 | 4,6 | 26,9 | 31.800 | 1 |
| C2060H | 38,1 | 12,57 | 18,7 | - | 11,91 | 5,94 | 5,99 | 18 | 3 | 29 | 38.000 | 1,6 |
| C2080 | 50,8 | 15,75 | 22,5 | 22,7 | 15,88 | 7,92 | 7,98 | 24,1 | 5,4 | 33,5 | 56.700 | 1,7 |
| C2080H | 50,8 | 15,75 | 23,9 | - | 15,88 | 7,92 | 7,98 | 24,1 | 3 | 36,5 | 66.000 | 2,4 |
| C2100H | 63,5 | 18,9 | 29 | - | 19,05 | 9,53 | 9,59 | 30,1 | 3,5 | 44 | 109.000 | 3,6 |
| C2120H | 76,2 | 25,22 | 37,4 | - | 22,23 | 11,1 | 11,17 | 36,2 | 3,6 | 53,8 | 154.000 | 5,3 |