



LANGGLIEDER - ROLLENKETTE / AMERIKANISCHE BAUART MIT GERADEN LASCHEN UND LAUFROLLEN

DIN	p [mm]	b_1 min. [mm]	b_2 max. [mm]	b_3 min. [mm]	d_1 max. [mm]	d_2 max. [mm]	d_3 min. [mm]	g max. [mm]	K_1 max. [mm]	L_1 max. [mm]	Bruchkraft min. [N]	Gewicht ca. kg/m
C2042	25,4	7,85	11,15	11,28	15,88	3,96	4,01	12	3,9	17,8	14.100	0,84
C2042H	KEIN STANDARD		KEIN STANDARD		KEIN STANDARD							
C2052	31,75	9,4	13,8	13,93	19,05	5,08	5,13	15	4,1	21,8	22.200	1,27
C2052H	KEIN STANDARD		KEIN STANDARD		KEIN STANDARD							
C2062	38,1	12,57	17,7	17,85	22,23	5,94	5,99	18	4,6	26,9	31.800	1,61
C2062H	38,1	12,57	18,7	-	22,23	5,94	5,99	18	3	29	38.000	2,07
C2082	50,8	15,75	22,5	22,7	28,58	7,92	7,98	24,1	5,4	33,5	56.700	3,12
C2082H	50,8	15,75	23,9	-	28,58	7,92	7,98	24,1	3	36,5	66.000	3,58
C2102	63,5	18,9	27,4	27,6	39,67	9,53	9,59	30,1	6,1	41,1	88.500	4,83
C2102H	63,5	18,9	29	-	39,67	9,53	9,59	30,1	3,5	44	109.000	5,38
C2122	76,2	25,22	35,3	35,6	44,45	11,1	11,17	36,2	6,6	50,8	127.000	7,66
C2122H	76,2	25,22	37,4	-	44,45	11,1	11,17	36,2	3,6	53,8	154.000	8,26